


MAXIFY MB2750 series

Otthoni irodáknak nyújtott teljes körű multifunkciós készülék

Színes multifunkciós, tintasugaras készülék otthoni irodák számára. A Canon MAXIFY MB2750 sorozat mobil nyomtatást és felhővel való integrálást tesz lehetővé, 500 oldalas papírkapacitása és 24 kép/perces gyors fekete-fehér nyomtatási sebessége pedig maximalizálja a hatékonyságot.



- Kimagasló színes multifunkciós nyomtató, szkennel, másoló és fax
- 24 kép/perces fekete-fehér és 15,5 kép/perces gyors nyomtatási sebesség, az első oldal elkészülési ideje mindössze 6 mp
- 1200 oldalas fekete-fehér és 900 oldalas színes tintakapacitás
- Wi-Fi- és Ethernet-csatlakozási lehetőség, valamint nyomtatás és szkennelés mobil eszközön keresztül
- iOS és Android rendszerű eszközök támogatása, továbbá felhőalapú nyomtatás és szkennelés
- 500 lapos nagy méretű papírkazetta és 50 lapos ADF
- Kihúzás- és súrlódásálló strapabíró DRHD tinták
- 7,5 cm-es nagy méretű, színes TFT-érintőképernyő
- Könnyű integrálás meglévő hálózatokkal (SNMP)
- 200–1000 oldalnyi ajánlott nyomtatási mennyiség havonta
- IP-cím-szűrés és használati jelentések
- SMTP-levelezés a beolvasott dokumentumok biztonságos elküldéséért



Termékválaszték



MAXIFY iB4150



MAXIFY MB2750 sorozat



MAXIFY MB2150 sorozat

MAXIFY MB5450 sorozat
MAXIFY MB5150 sorozat
MAXIFY iB4150
MAXIFY MB2750 sorozat
MAXIFY MB2150 sorozat



Műszaki adatok

MAXIFY MB2750 series

ÁTTEKINTÉS

Összegzés

Funkciók

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási sebesség (kb.)

Első oldal elkészülési ideje (kb.)

Nyomatási technológia

Maximális nyomtatási felbontás

Nyomatási margók (min.)

Kétoldalas nyomtatás

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Lapolvasó technológia

Lapolvasó felbontása (optikai)

Beolvasási sebesség (ADF): kb.

Maximális dokumentumméret

Beolvasás színmélysége (bemenet/kimenet)

Lapolvasási funkciók

A MÁSOLO MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség (kb.)

Másolás több példányban

Kicsinyítés/nagyítás

Másolási minőség beállításai

Másolási funkciók

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

Fax típusa

Faxfelbontás

Faxolási sebesség

Faxmemória

Kódolt gyorstárcsázás

Csoportos tárcsázás

Gyors és produktív multifunkciós készülék otthoni irodákba
Nyomatás, másolás, szkennelés, fax, Wi-Fi, Ethernet+Cloud Link

24 kép/perc, fekete-fehér, A4-es^[1]
15,5 kép/perc, színes, A4-es színes^[1]
Fekete-fehér: 6 mp (bekapcsolt)/10 mp (alvó módban)
Színes: 7 mp (bekapcsolt)/12 mp (alvó módban)
Tintasugaras, FINE nyomtatófejes
600×1200 dpi

Felső: 3 mm, alsó: 5 mm, bal és jobb: 3,4 mm
Automatikus (A4, LTR normál papír)

Síkágvas, ADF
Színes CIS-lapolvasó
Max. 1200×1200 dpi^[2]
Egyoldalas: 15,5 kép/perc, színes^[3]
Egyoldalas: 18,5 kép/perc, fekete-fehér^[3]
Síkágvas: A4, LTR (216 mm × 297 mm)
Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR, LGL
Színes: 48 bit/24 bit
Szürkeárnyaltos: 16 bit/8 bit
Beolvasás e-mailbe, beolvasás hálózati mappába,
beolvasás felhőbe, beolvasás USB-eszközre

ADF – színes: 11,5 kép/perc^[4]
ADF – fekete-fehér: 22 kép/perc^[4]
Max. 99 oldal
25–400%, oldalhoz illesztés
Normál, kiváló

Kerettörítés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re

Super G3/színes
Fekete-fehér: max. 300×300 dpi
Színes: 200×200 dpi
Fekete-fehér: kb. 3 mp (33,6 kb/s)^[5]
Színes: kb. 1 perc (33,6 kb/s)^[5]
Max. 250 oldal
Max. 100 hely
Max. 99 hely

TINTÁK ÉS KAPACITÁS

Tintatípus

Tinták XL kiszerelésben

TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK

Papírtípusok

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméretek

Papír négyzetmétertömege

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

Vezetékes kapcsolatok

Vezeték nélküli kapcsolatok

Alkalmazástámogatás

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszer

Támogatott mobilrendszerek

Minimális rendszerkövetelmények

A csomag részét képező szoftverek

Duplán ellenálló, nagy sűrűségű tinta
4 tintapatron (fekete, cián, magenta, sárga)
PGI-1500XL BK (1200 oldal)^[6]
PGI-1500XL C (1020 oldal)^[6]
PGI-1500XL M (780 oldal)^[6]
PGI-1500XL Y (935 oldal)^[6]
Színes tintapatronok (CMY) átlagos kapacitása: 900 oldal^[6]

Normál papír
Borítékok (DL, COM10, C5, Monarch)
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Matte (MP-101)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Glossy Everyday Use (GP-501)
Felső kazetta: 250 normál papírlap
Alsó kazetta: 250 normál papírlap
Normál papír: A4, A5, B5, LTR, boríték, LGL
Fotópapír: A4, LTR, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm
Egyedi méretek: szélesség: 89–215,9 mm, hosszúság: 127–355,6 mm
Normál papír: 64–105 g/m²
Canon fotópapír: max. 275 g/m²

Nagy sebességű USB 2.0
10/100 Mb/s-os Ethernet (automatikusan kapcsolható)
USB-flashmemória port (A típusú)
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[7]
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz
Hozzáférési pont mód
Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás
MAXIFY Cloud Link (a nyomtató képernyőjéről vagy okoseszköztől)
Canon Print Service beépülő modul (Android)
Mopria
Microsoft Mobile Print
Apple AirPrint
Google Cloud Print

Windows 10/8.1/8/7/7 SP1/Vista SP2
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2
Mac OS X 10.8.5 vagy újabb verzió
iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Windows: Internet Explorer 8, internetkapcsolat vagy CD-ROM
Mac: Safari 5 és internetkapcsolat
Kijelző: 1024×768 vagy nagyobb
Nyomtató-illesztőprogram és faxillesztőprogram
Quick Utility Toolbox
IJ Network Device Setup Utility
Easy-WebPrint EX

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Kijelző típusa és mérete

7,5 cm-es, színes érintőképernyő

Automatikus dokumentumadagoló

Max. 50 lap

Méretetek (szé × mé × ma)

463×389×320 mm
463×459×320 mm (behelyezett papírral)

Tömeg

12,1 kg

Tápellátás

100–240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel

Készenléti állapotban (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

USB-kapcsolat a számítógéppel: kb. 0,9 W

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W

Másolás (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre):
kb. 26 W^[8]

0,2 kWh^[9]

Jellemző energiafogyasztás

Zajszintek

Kb. 56 dB(A)^[10]

Ajánlott működési környezet

Hőmérséklet: 15–30 °C

Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom
(páralecsapódás nélkül)

Max. 15 000 oldal^[11]

Terhelhetőség (havonta)

Javasolt nyomtatási mennyiség

200–1000 oldal/hónap

Lábjegyzetek

- ^[1] A normál papírra történő dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- ^[2] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő az ISO 14473 szabvány alapján. Nagy felbontású beolvasásnál a beolvasási méret korlátozott.
- ^[3] Az ADF-szkennelési sebességek az ISO/IEC 17991:2015-ös „ADF Productivity Measurement” (ADF-termékteljesítmésmérés) teszt scESAT30secA átlagai. Adott mennyiségű dokumentum (alapértelmezés szerint kb. 150 lap) automatikus dokumentumadagolóval történő folyamatos szkennelése vagy másolása esetén előfordulhat, hogy a nyomtató „várakozó módba” kapcsol, és a papíradagolás több tíz másodpercre leáll az egyes beolvasások között, megakadályozva ezzel az ADF túlmelegedését.
- ^[4] Az automatikus dokumentumadagolóval, normál módban történő másolási sebesség az ESAT-értékek átlaga, ISO/IEC 24735 szabvány alapján, az első adag másolására szánt időt nem számítva. Adott számú oldal automatikus dokumentumadagolóval történő szkennelése és másolása esetén az egyes beolvasásokat követően a nyomtató működése (általában legfeljebb 1 perccig) szünetelhet. Ezzel elkerülhető a lapadagoló túlmelegedése. Alapértelmezett beállításokkal (színes, 300 dpi) történő szkennelés és másolás esetén a lapadagolás kb. 80 papírlap után szünetelni kezd, ha a lapokat folyamatosan vagy kis megszakításokkal töltötték be. A szüneteltetési idő a beállításoktól függően – beleértve a színes vagy fekete-fehér nyomtatást, valamint a szkennelési felbontást – eltérő lehet.
- ^[5] Fekete-fehér másolásnál az ITU-T 1. sz. táblázata, színes másolásnál pedig a Canon színes fax standard tesztlapja segítségével, az alapértelmezett beállítások alapján állapították meg.
- ^[6] A kapacitást az ISO/IEC 24711 szabvány és folyamatos nyomtatás alapján állapították meg. A nyomtató beállított tintapatronokkal érkezik.
- ^[7] Wi-Fi frekvenciasáv: 2,4 GHz, Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó
- ^[8] Másolás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázatot másolásakor alapértelmezett beállításokkal. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- ^[9] A jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC) egy termék egy heti jellemző átlagos energiafogyasztását mutatja.
- ^[10] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány alapján mérik.
- ^[11] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám.

Felelősséget kizáró szokásos nyilatkozatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum összetettsége, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

A másolási sebesség a dokumentum összetettsége, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.

A faxolás tényleges átviteli sebessége a dokumentum összetettsége, a vételi oldal faxbeállításai és a vonal állapota stb. függvényében változhat.

A tintakapacitás a dokumentumok nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. További információ: www.canon-europe.com/ink/yield

Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.

MAXIFY MB2750 series

Otthoni irodáknak nyújtott teljes körű multifunkciós készülék

Színes multifunkciós, tintasugaras készülék otthoni irodák számára. A Canon MAXIFY MB2750 sorozat mobil nyomtatást és felhővel való integrálást tesz lehetővé, 500 oldalas papírkapacitása és 24 kép/perces gyors fekete-fehér nyomtatási sebessége pedig maximalizálja a hatékonyságot.



Értékesítés kezdete: 2016. július

Termékadatok:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
MAXIFY MB2750, európai	0958C009AA	4549292051094	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Tinták:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PGI-1500XL BK	9182B001AA	4549292003772	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PGI-1500XL C	9193B001AA	4549292003888	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PGI-1500XL M	9194B001AA	4549292003901	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PGI-1500XL Y	9195B001AA	4549292003918	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PGI-1500XL BK/C/M/Y, MULTI	9182B004AA	8714574623238	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Méretetek/logisztikai információ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Kiszárlás leírása	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Nettó tömeg (kg)	Bruttó tömeg (kg)
MAXIFY MB2750, európai	0958C009AA	DB	Egy darab	1	555	472	478,3	12,3	16,2
		CT	Karton	8	1116	950	960,6	129,6	130,6
		EP	Euro raklap	8	1116	950	960,6	129,6	130,6

A doboz tartalma:

- MAXIFY MB2750 sorozat
- Tápkábel
- Telepítő CD Windows operációs rendszerhez (a Mac illesztőprogramok online érhetők el)
- Kézikönyvek
- Fax-/telefonvezeték