


## Teljes körű kirodai megoldás

Színes multifunkciós nyomtató, fax, szkennel és másoló 24 kép/perces fekete-fehér és 15,5 kép/perces színes nyomtatási sebességgel. A hatékony és intenzív használatra épített Canon MAXIFY MB5450 sorozat a teljesítményt, a minőséget és a megbízhatóságot sem veszíti szem elől.



- Kis méretű irodákba való tökéletes színes multifunkciós nyomtató, szkennel, másoló és fax
- Gyors, 24 kép/perces fekete-fehér és 15,5 kép/perces színes nyomtatási sebesség. Az első oldal elkészülési ideje mindössze 6 mp
- Akár 2500 fekete-fehér és 1500 színes oldalnyi nagy tintakapacitás
- Wi-Fi- és Ethernet-csatlakozási lehetőség
- Nyomtatás és beolvasás mobil eszközökről, valamint integrálás a felhővel
- Egy dokumentum mindkét oldalának beolvasása egyutas megoldással
- Nagy kapacitású, 500 lapos kazetta és 50 lapos adagoló automatikus kétoldalas nyomtatási lehetőséggel
- 8,8 cm-es nagy méretű, színes TFT-érintőképernyő
- 250–1500 oldalnyi nyomtatási mennyiség havonta
- Egyszerű integrálás meglévő hálózatokkal (SNMP)
- IP-cím-szűrés és használati jelentések
- SMTP a beolvasott dokumentumok e-mailben való biztonságos elküldéséért



### Termékválaszték



**MAXIFY MB5450 sorozat**



**MAXIFY MB5150 sorozat**



**MAXIFY iB4150**

### MAXIFY MB5450 sorozat

MAXIFY MB5150 sorozat

MAXIFY iB4150

MAXIFY MB2750 sorozat

MAXIFY MB2150 sorozat

## Műszaki adatok

## ÁTTEKINTÉS

## Összegzés

## Funkciók

## A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

## Nyomtatási sebesség (kb.)

## Első oldal elkészülési ideje (kb.)

Nyomtatási technológia  
Maximális nyomtatási felbontásNyomtatási margók (min.)  
Kétoldalas nyomtatás

## A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

## Lapolvasó típusa

## Lapolvasó technológia

## Lapolvasó felbontása (optikai)

## Kétoldalas szkennelés

## Beolvasási sebesség (ADF): kb.

## Maximális

## dokumentumméret

## Beolvasás színmélysége

## (bemenet/kimenet)

## Lapolvasási funkciók

## A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

## Másolási sebesség (kb.)

## Másolás több példányban

## Kicsinyítés/nagyítás

## Másolási minőség

## beállításai

## Kétoldalas másolás

## Másolási funkciók

## A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

## Fax típusa

## Faxfelbontás

## Faxolási sebesség

## Faxmemória

## Kódolt gyorstárcsázás

## Csoportos tárcsázás

## TINTÁK ÉS KAPACITÁS

## Tintatípus

## Tinták XL kiszerelésben

Nagy teljesítményű multifunkciós készülék nagy nyomtatásigényű, kis irodák számára  
Nyomtatás, másolás, szkennelés, fax, Wi-Fi, Ethernet+Cloud Link

24 kép/perc, fekete-fehér, A4-es<sup>[1]</sup>  
15,5 kép/perc, színes, A4-es színes<sup>[1]</sup>  
Fekete-fehér: 6 mp (bekapcsolt)/10 mp (alvó módban)  
Színes: 7 mp (bekapcsolt)/12 mp (alvó módban)  
Tintasugaras, FINE nyomtatófejes  
600×1200 dpi

Felső: 3 mm, alsó: 5 mm, bal és jobb: 3,4 mm  
Automatikus (A4, LTR normál papír)

Síkgyas, egyutas, kétoldalas ADF  
2 színes CIS-lapolvasó  
Max. 1200×1200 dpi<sup>[2]</sup>

Elérhető (egyutas)  
Kétoldalas: 23 kép/perc, színes<sup>[3]</sup>  
Kétoldalas: 23 kép/perc, fekete-fehér<sup>[3]</sup>  
Síkgyas: A4, LTR (216×297 mm)  
Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR, LGL  
Színes: 48 bit/24 bit  
Szürkeárnyaltos: 16 bit/8 bit  
Beolvasás e-mailbe, beolvasás hálózati mappába, beolvasás felhőbe, beolvasás USB-eszközre

ADF – színes: 11,5 kép/perc<sup>[4]</sup>  
ADF – fekete-fehér: 22 kép/perc<sup>[4]</sup>  
Max. 99 oldal  
25-400%, oldalhoz illesztés  
Normál, kiváló  
2 oldalról 2 oldalra (automatikus)  
Kerettörítés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, kétoldalas másolás

Super G3/színes  
Fekete-fehér: max. 300×300 dpi  
Színes: 200×200 dpi  
Fekete-fehér: kb. 3 mp (33,6 kb/s)<sup>[5]</sup>  
Színes: kb. 1 perc (33,6 kb/s)<sup>[5]</sup>  
Max. 250 oldal  
Max. 100 hely  
Max. 99 hely

Duplán ellenálló, nagy sűrűségű tinta  
4 tintapatron (fekete, cián, magenta, sárga)  
PGI-2500XL BK (2500 oldal)<sup>[6]</sup>  
PGI-2500XL C (1755 oldal)<sup>[6]</sup>  
PGI-2500XL M (1295 oldal)<sup>[6]</sup>  
PGI-2500XL Y (1520 oldal)<sup>[6]</sup>  
Színes tintapatronok (CMY) átlagos kapacitása: 1500 oldal<sup>[6]</sup>

## TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK

## Papírtípusok

Maximális papírbemeneti kapacitás  
Papírméret

## Papír négyzetmétertömege

## CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

## Vezetékes kapcsolatok

## Vezeték nélküli kapcsolatok

## Alkalmazástámogatás

## SZOFTVER

## Támogatott operációs rendszer

Támogatott mobilrendszerek  
Minimális rendszerkövetelmények

## A csomag részét képező szoftverek

Normál papír  
Borítékok (DL, COM10, C5, Monarch)  
Canon High Resolution Paper (HR-101N)  
Canon Matte (MP-101)  
Canon Pro Luster (LU-101)  
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)  
Canon Plus Glossy II (PP-201)  
Canon Glossy Everyday Use (GP-501)  
Felső kazetta: 250 normál papírlap  
Alsó kazetta: 250 normál papírlap  
Normál papír: A4, A5, B5, LTR, boríték, LGL  
Fotópapír: A4, LTR, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm  
Egyedi méretek: szélesség: 89–215,9 mm, hosszúság: 127–355,6 mm  
Normál papír: 64–105 g/m<sup>2</sup>  
Canon fotópapír: max. 275 g/m<sup>2</sup>

Nagy sebességű USB 2.0  
10/100 Mb/s-os Ethernet (automatikusan kapcsolható)  
USB-flashmemória port (A típusú)  
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n<sup>[7]</sup>  
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz  
Hozzáférési pont mód  
Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás  
MAXIFY Cloud Link (a nyomtató képernyőjéről vagy okoseszköztől)  
Canon Print Service beépülő modul (Android)  
Mopria  
Microsoft Mobile Print  
Apple AirPrint  
Google Cloud Print

Windows 10/8.1/8/7/7 SP1/Vista SP2  
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2  
Mac OS X 10.8.5 vagy újabb verzió  
iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Windows: Internet Explorer 8, internetkapcsolat vagy CD-ROM  
Mac: Safari 5 és internetkapcsolat  
Kijelző: 1024×768 vagy nagyobb  
Nyomtató-illesztőprogram és faxillesztőprogram  
Quick Utility Toolbox  
IJ Network Device Setup Utility  
Easy-WebPrint EX

## Műszaki adatok

## ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

## Kijelző típusa és mérete

## Automatikus

## dokumentumadagoló

## Méretek (szé × mé × ma)

## Tömeg

## Tápellátás

## Teljesítményfelvétel

## Jellemző energiafogyasztás

## Zajszintek

## Ajánlott működési

## környezet

## Terhelhetőség (havonta)

## Javasolt nyomtatási

## mennyiség

8,8 cm-es, színes érintőképernyő

Max. 50 lap

463×394×351 mm

463×459×351 mm (behelyezett papírral)

12,9 kg

100–240 V AC, 50/60 Hz

Készletléti állapotban (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

USB-kapcsolat a számítógéppel: kb. 0,9 W

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W

Másolás (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre):

kb. 27 W<sup>[8]</sup>0,2 kWh<sup>[9]</sup>Kb. 56 dB(A)<sup>[10]</sup>

Hőmérséklet: 15–30 °C

Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom

(páralecsapódás nélkül)

Max. 30 000 oldal<sup>[11]</sup>

250–1500 oldal/hónap

## Lábjegyzetek

- [1] A normál papíra történő dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztlének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [2] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő az ISO 14473 szabvány alapján. Nagy felbontású beolvasásnál a beolvasási méret korlátozott.
- [3] Az ADF-szkennelési sebességek az ISO/IEC 17991:2015-ös „ADF Productivity Measurement” (ADF-produktivitásmérés) teszt scESAT30secA átlagai. Adott mennyiségű dokumentum (alapértelmezés szerint kb. 150 lap) automatikus dokumentumadagolóval történő folyamatos szkennelése vagy másolása esetén előfordulhat, hogy a nyomtató „várakozó módba” kapcsol, és a papíradagolás több tíz másodpercre leáll az egyes beolvasások között, megakadályozva ezzel az ADF túlmelegedését.
- [4] Az automatikus dokumentumadagolóval, normál módban történő másolási sebesség az ESAT-értékek átlaga, ISO/IEC 24735 szabvány alapján, az első adag másolására szánt időt nem számítva. Adott számú oldal automatikus dokumentumadagolóval történő szkennelése és másolása esetén az egyes beolvasásokat követően a nyomtató működése (általában legfeljebb 1 percre) szünetelhet. Ezzel elkerülhető a lapadagoló túlmelegedése. Alapértelmezett beállításokkal (színes, 300 dpi) történő szkennelés és másolás esetén a lapadagolás kb. 80 papírlap után szünetelni kezd, ha a lapokat folyamatosan vagy kis megszakításokkal töltötték be. A szüneteltetési idő a beállításoktól függően – beleértve a színes vagy fekete-fehér nyomtatást, valamint a szkennelési felbontást – eltérő lehet.
- [5] Fekete-fehér másolásnál az ITU-T 1. sz. táblázata, színes másolásnál pedig a Canon színes fax standard tesztlapja segítségével, az alapértelmezett beállítások alapján állapították meg.
- [6] A kapacitást az ISO/IEC 24711 szabvány és folyamatos nyomtatás alapján állapították meg. A nyomtató beállított tintapatronokkal érkezik.
- [7] Wi-Fi frekvenciásv: 2,4 GHz, Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó
- [8] Másolás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- [9] A jellemző átlagos energiafogyasztás (IEC) egy termék egy heti jellemző átlagos energiafogyasztását mutatja.
- [10] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány alapján mérik.
- [11] A terhelhetőség az egyetlen csúcspont (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám.

## Felelősséget kizáró szokásos nyilatkozatok

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum összetettsége, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

A másolási sebesség a dokumentum összetettsége, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a beemelegedési időt.

A faxolás tényleges átviteli sebessége a dokumentum összetettsége, a vételi oldal faxbeállításai és a vonal állapota stb. függvényében változhat.

A tintakapacitás a dokumentumok nyomtatása, a felhasznált alkalmazásoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. További információ:

[www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)

Az egyes márká- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.

## Teljes körű kisirodai megoldás

Színes multifunkciós nyomtató, fax, szkennel és másoló 24 kép/perces fekete-fehér és 15,5 kép/perces színes nyomtatási sebességgel. A hatékony és intenzív használatra épített Canon MAXIFY MB5450 sorozat a teljesítményt, a minőséget és a megbízhatóságot sem veszíti szem elől.



Értékesítés kezdete: 2016. július

### Termékek:

| Terméknév              | Mercury-kód | EAN-kód       | Ajánlott fogyasztói ár                 |
|------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|
| MAXIFY MB5450, európai | 0971C009AA  | 4549292052602 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |

### Tinták:

| Terméknév                        | Mercury-kód | EAN-kód       | Ajánlott fogyasztói ár                 |
|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|
| PGI-2500XL BK                    | 9254B001AA  | 4549292004809 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| PGI-2500XL C                     | 9265B001AA  | 4549292004915 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| PGI-2500XL M                     | 9266B001AA  | 4549292004922 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| PGI-2500XL Y                     | 9267B001AA  | 4549292004939 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |
| PGI-2500XL BK/C/M/Y TINTA, MULTI | 9254B004AA  | 8714574623191 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |

### Méretek/logisztikai információ:

| Terméknév              | Mercury-kód | Csomag típusa | Kiszállítás leírása | Mennyiség/csomag | Hosszúság (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Nettó tömeg (kg) | Bruttó tömeg (kg) |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| MAXIFY MB5450, európai | 0971C009AA  | DB            | Egy darab           | 1                | 555            | 478            | 509,3         | 12,8             | 17,20             |
|                        |             | CT            | Karton              | 8                | 1116           | 962            | 1022,6        | 137,6            | 138,6             |
|                        |             | EP            | Euro raklap         | 8                | 1116           | 962            | 1022,6        | 137,6            | 138,6             |

### A doboz tartalma:

- MAXIFY MB5450 sorozat
- Tápkábel
- Telepítő CD Windows operációs rendszerhez (a Mac illesztőprogramok online érhetők el)
- Kézikönyvek
- Fax-/telefonvezeték