

MAXIFY GX7040

KIS DÖNTÉSEK, MAXIMÁLIS HATÁS

Ideális megoldás olyan vállalkozások számára, amelyeknél a nagy mennyiségben történő, gyors és költséghatékony színes nyomtatás igénye áll fenn. Funkciókban gazdag 4 az 1-ben kialakítás, 600 lapos papírkapacitás, 50 lapos automatikus kétoldalas ADF (automatikus dokumentumadagoló), és alacsony teljes tulajdonlási költség.



- Alacsony költségek, amelyek alacsonyak is maradnak**
Egyetlen színes tintapalackkészlettel akár 14 000¹ oldal, az egyetlen fekete tintapalackkal pedig 6 000¹ oldal is nyomtatható, így cége alacsony nyomtatási költségek mellett képes a folyamatos, nagy mennyiségű nyomtatásra. Gazdaságos üzemmódba kapcsolva akár 1,5-szer annyi oldalt nyomtathat, ezáltal még többet takaríthat meg³
- Tartós dokumentumok villámgyorsan**
4 pigmentalapú tinta, mellyel kiemelkedő üzleti dokumentumokat nyomtathat, amelyek kihúzás- és sűrűdésállóak. Élvezze a tűéles részleteket határidőket leköröző 24 kép/perces fekete és 15,5 kép/perces színes nyomtatási sebességgel, és a mindössze 7 másodperc alatt elkészülő első nyomtatást². A hozzárendelt üzleti funkciókkal (pl. Szkennelés USB-kulcsra, e-mailbe vagy hálózati meghajtón lévő mappába, illetve hozzáférési jogosultság adása a nyomtatót használó felhasználóknak) – a nyomtató és dokumentumkezelési munkafolyamat egyszerűvé válik
- Kompakt, mégis nagy teljesítményű**
Tegye egyszerűvé még a legsűrűbb menetrendet is az 50 lapos, automatikus kétoldalas nyomtatásra képes dokumentumadagolóval, a 6,9 cm-es színes érintőképernyővel, továbbá az állítható 600 lapos papírkapacitással (2 db 250 lapos kazetta és 100 lapos hátsó adagolás), melyek segítségével a sokféle hordozót kezelheti (pl. fényes, félig fényes, mágneses papír és boríték), sőt még akár 1,2 m hosszú bannereket is nyomtathat vele
- Maximális hatékonyság**
Az energiahatékony tintasugaras nyomtatással és a nagy kapacitású tintapalackokkal felelősségteljesebb lehet, ezáltal többet nyomtathat, közben csökkentve a szemetet. Továbbá a felhasználó által cserélhető karbantartó kazettával az állásidő minimálisra csökkenthető
- Csatlakozz**
Nyomtasson, szkenneljen, másoljon és csatlakozzon a felhőhöz a Canon PRINT alkalmazáson vagy a PIXMA Cloud Link szolgáltatáson keresztül, valamint élvezze az eszközökkel való kompatibilitást az AirPrint (iOS) és a Mopria (Android) segítségével. Az Ethernet-csatlakozással még biztonságosabb és stabilabb hálózati környezetet biztosít. A 2,4 Ghz-es és 5 Ghz-es kétsávos Wi-Fi kapcsolat támogatással mindig kapcsolódhat



Fast Printing



50-sheet ADF



Connectivity



Sheet Capacity



6.9 cm / 2.7" Touch



Integrated Ink Tanks



Replaceable ink maintenance cartridge



1,200mm Banner Printing

TERMÉKVÁLASZTÉK



Canon MAXIFY GX6040



Canon MAXIFY GX7040



Canon MAXIFY MB5440

Canon MAXIFY
GX6040

**Canon MAXIFY
GX7040**

Canon MAXIFY
MB5440

Canon MAXIFY
MB5150

Canon MAXIFY
iB4140

Canon

Live for the story_

¹ A kezdeti beállításához használt tintapalack kapacitása alacsonyabb a cserepalackokéhoz képest, mivel a beállítás során a nyomtatófej megtöltésére egy bizonyos mennyiségű tinta kerül felhasználásra. Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 színes táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a csere tintapalackokkal végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra. A fekete és színes oldalkapacitások nem vonhatók össze. Az oldalkapacitás a nyomtatott tartalmaktól és egyéb tényezőktől függően jelentősen változhat.

MŰSZAKI ADATOK

MAXIFY GX7040

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS		Másolási nagytítás	25–400%
Funkciók	Wi-Fi, nyomtatás, másolás, beolvasás, fax, felhőalapú tárhely		Oldalhoz illesztés A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es méretről B5-ös méretre
A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI		A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI	
Nyomatási felbontás	Max. 600×1200 dpi ^[1]	Fax típusa	Super G3/színes
Nyomatási technológia	1 nyomtatófej Újratölthető tintatartályos nyomtatók	Faxfelbontás	Fekete-fehér: 8 pont/mm × 3,85 sor/mm (normál) 8 pont/mm × 7,7 sor/mm (finom) 300 dpi × 300 dpi (extrafinom)
Fekete-fehér nyomtatás sebessége	kb. 24 kép/perc ^[2]		Színes: 200×200 dpi
Színes nyomtatás sebessége	kb. 15,5 kép/perc ^[2]	Átviteli sebesség	Fekete-fehér: kb. 3 mp ^[21] Színes: kb. 1 perc ^[21]
Első oldal elkészülési ideje (kb.)	Fekete-fehér: 7 másodperc (kész módban/egyoldalas) ^[2] Színes: 8 másodperc (kész módban/egyoldalas) ^[2]	Modem sebessége	maximum 33,6 kbps (automatikus visszacsésés)
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5, Letter – normál papír)	Nyomatási méret	A4, LTR, LGL
FOGYÓESZKÖZÖK ÉS TINTAKAPACITÁSOK		Faxmemória	kb. 250 oldal ^[22]
Alaptartozékként járó tintapatronok	GI-46 BK GI-46 C GI-46 M GI-46 Y	Automatikus tárcsázás	Kódolt gyorstárcsázás: max. 100 hely Csoportos tárcsázás: max. 99 hely
		Csoportos tárcsázás	Max. 99 hely
Karbantartó kazetta	MC-G01 (felhasználó által cserélhető)	ÁLTALÁNOS	
A tintalapack kapacitása (normál papír)	A4-es színes dokumentumnyomtatás ^[3] Fekete: 6000 oldal (Gazdaságos üzemmód 9 000 oldal) ^[4] Színes: 14 000 oldal (Gazdaságos üzemmód 21 000 oldal) ^[5] *Becsült kiegészítő kapacitás	Kijelző	2,7"/6,9 cm LCD (érintőképpemű, színes)
TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK		Kijelzőnyelvek	33 választható nyelv: japán, angol (mm és inch), német, francia, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, norvég, svéd, finn, orosz, ukrán, lengyel, cseh, szlovén, magyar, szlovák, horvát, román, bolgár, török, görög, észt, lett, litván, egyszerűsített kínai, koreai, hagyományos kínai, thai, indonéz, vietnámi
Papírtípusok	Normál papír Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111), Canon Océ Office Colour Paper 80 g/m2 (SAT213) Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Matt fotópapír (MP-101), Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-S01) Nagy felbontású papír (HR-101N), Boríték, Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201), Többbször felhasználható fotópapír (RP-101) Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101) Vasalható transzferpapírok sötét színű szövetekhez (DF-101), Vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez (LF-101), Kétoldalas matt papír (MP-101D)	Normál interfész	Nagy sebességű USB (B típusú port) Ethernet: 10/100 Mb/s (automatikusan kapcsolható) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a ^[7] Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz, 5 GHz Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás ^[11] Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás ^[11] Easy-PhotoPrint Editor szoftver ^[11] PIXMA Cloud Link (nyomtatás) ^[11] Canon Print Service beépülő modul (Android) ^[12] Apple AirPrint ^[13] Wireless Direct (Kábelten vezetékek nélküli) csatlakoztatás ^[14] Mopria (Android) ^[15] Amazon Alexa TM ^[16] Google Assistant TM ^[14]
Maximális papírbemeneti kapacitás	Hátsó tálcá: max. 100 lap (normál papír) 1. kazetta: max. 250 lap (normál papír) 2. kazetta: max. 250 lap (normál papír) Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR: 50 lap, LGL: 10 lap	Mobilalkalmazások (iOS®/ ANDROID™)	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható. A nyomtató-illesztőprogram és az IJ Printer Assistant Tool csak a következőkhöz érhető el: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Papírméretek	Hátsó tálcá: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4"x6" (10×15 cm), 5"x7" (13×18 cm), 7"x10" (18×25 cm), 8"x10" (20×25 cm), Négyzet alakú 5"x5", (127 mm × 127 mm), Borítékok (DL, COM10), Egyéni méret (szélesség: 89 mm - 216 mm, hosszúság: 127 mm - 1200 mm) 1. kazetta: A5, B5, A4, LTR 2. kazetta: A4, LTR Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR, LGL	A nyomtató funkciói	Kijelző: XGA 1024×768 vagy jobb Mac: OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15, macOS 11> Chrome OS Mobil operációs rendszerek: iOS®, iPadOS, Android TM ^[7]
Papír négyzetmétertömege	Hátsó tálcá: normál papír: 64 g/m ² – 105 g/m ² vagy támogatott, eredeti Canon papírok Canon papír: max. papírsúly kb. 275 g/m ² (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) 1. kazetta: normál papír: 64 g/m ² – 105 g/m ² 2. kazetta: normál papír: 64 g/m ² – 105 g/m ²	Smart Assistant és Automatizálási támogatás	Windows: 1,5 GB vagy több Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás.
A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI		Operációs rendszerrel való kompatibilitás	Nyomtató-illesztőprogram IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)
Lapolvasó típusa	Sikágyas (D - automatikus dokumentumadagoló/másolóúveg) és CIS színes lapolvasó	Minimális rendszerkövetelmények	kb. 13 kg kb. 399×410×314 mm
Skenner felbontása (optikai)	1200 × 1200 dpi ^[14]	A csomag részét képező szoftverek	kb. 399×645×387 mm
Szenzenelési sebesség (ADF) kb.	Kétoldalas 23,2 ipm színes ^[23] Kétoldalas 22,6 ipm fekete ^[23] Egyoldalas 22,1 ipm színes ^[23] Egyoldalas 22,1 ipm fekete ^[23] Színes: 1,4 ms/sor (300 dpi) Szürkeárnyalatos: 1,4 ms/sor (300 dpi) ^[7]	FIZIKAI JELLEMZŐK	kb. 399 × 410 × 314 kb. 49,0 dB(A) ^[18] 5–35 °C 10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 100–240 V AC, 50/60 Hz akár 45 000 oldal
Sorszenzenelési sebesség	Színes: egyenként 16/8 bites RGB Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit	Tömeg	Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W Készletl állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 0,9 W Készletl állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,5 W Készletl állapotból lépésig eltelt idő: 5 perc Másolás: kb. 23 W ^[19] *A készletl mód várakozási ideje nem módosítható (Lot26)
Szenzenelési színmélysége (bemeneti/kimeneti)	Másolóúveg: A4/Letter (216×297 mm) ADF: A4/Letter/Legal (216×356 mm)	Méretek (Sz x Mé x Ma) visszatolt tálcákkal:	0,15 kWh ^[20]
Maximális dokumentumméret		Méretek (Sz x Mé x Ma) kihúzott tálcákkal:	
A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI		Méretek (szé. × mé. × ma.)	
Másolási sebesség	sFCOT (színes): kb. 12 mp ^[8] ESAT (színes): kb. 12,7 kép/perc ^[8] ESAT/egyoldalas ADF (színes): kb. 12,2 kép/perc ^[8] ESAT/egyoldalas ADF (fekete): kb. 22,2 kép/perc ^[8]	Akusztikai zajszintek	
Másolási minőség	3 szint (gazdaságos, normál, magas)	Üzemi hőmérséklet	
Intenzifikációs beállítás	9 szint (automatikus beállítás elérhető, AE másolás)	Üzemi páratartalom	
Másolás több példányban	99 példány (max.)	Áramforrás	
Másolási funkciók és	Dokumentummásolás, kétoldalas másolás, 2-az-1-re másolás, 4-az-1-re másolás, leválogatásos másolás (csak ADF), kerettörlesztés másolás (csak síkágyas), igazolmánymásolás	Terhelhetőség	
		Energiafogyasztás	
		Jellemző energiafogyasztás	



Live for the story_

² A dokumentumnyomtatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai (Word, Excel, PDF).
A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlófelület, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal fedettség, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
³ Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 26%-kal több oldal nyomtatható

Lábjegyzet:

- [1] A tintacseppek minimum 1/600 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- [2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztlének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
- [3] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- [4] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 50%-kal több oldal nyomtatható
- [5] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 50%-kal több oldal nyomtatható
- [6] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
- [7] A legnagyobb sebesség Hi-Speed USB esetén Windows PC-n. A számítógépre történő átvitel idejét nem tartalmazza.
- [8] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján.
A másolási sebesség (automatikus dokumentumadagoló) ESAT sorozatérték, ISO/IEC 24735.
A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a használt papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- [9] A vezetékek nélküli nyomtatáshoz vezeték nélküli 802.11 b/g/n AC vagy AD használatára van szükség, amelyek 2,4 GHz-en működnek. A vezetékek nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezetékek nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
- [10] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezetékek nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiafiókot igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
- [11] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12, Mac OS X El Capitan 10.11 és Mac OS X El Capitan 10.10.5. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024x768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és macOS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.
- [12] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközökhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.

- [13] Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPod Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.
- [14] A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoseszközre van szükség, amelyre telepítve van a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
- [15] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülékre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van töltve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészülékeken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.
- [16] Aktív Smart Assistant-fiók hozzákapcsolása szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy iskalkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.
- [17] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.
- [18] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány alapján mérik.
- [19] Másolás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal.
- [20] Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.
- [21] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.
- [22] Az oldalszám megadása az ITU-T 1. sz. táblázat vagy a Canon FAX szabvány 1. sz. táblázata alapján történt.
- [23] Az ADF-szkennelési sebességek az ISO/IEC 17991:2015-ös „ADF Productivity Measurement” (ADF-produktivitásmérés) teszt scESAT30secA átlagai. Bizonyos mennyiségek (kb. 150 lap alapértelmezett beállítások mellett) automatikus dokumentumadagolóval történő folyamatos szkennelése vagy másolása esetén előfordulhat, hogy a nyomtató „várakozó módba” kapcsol, és a papíradagolás több tíz másodpercre leáll az egyes beolvasások között, megakadályozva ezzel az ADF túlmelegedését.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a használt papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a használt alkalmazászoftverek, a nyomtatás módja és a használt papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitáról a www.canon-europe.com/ink/yield weboldalon található további tájékoztatás
- Az egyes márká- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

KIS DÖNTÉSEK, MAXIMÁLIS HATÁS

MAXIFY GX7040

Ideális megoldás olyan vállalkozások számára, amelyeknél a nagy mennyiségben történő, gyors és költséghatékony színes nyomtatás igénye áll fenn. Funkciókban gazdag 4 az 1-ben kialakítás, 600 lapos papírkapacitás, 50 lapos automatikus kétoldalas ADF (automatikus dokumentumadagoló), és alacsony teljes tulajdonlási költség.

Értékesítés kezdete: 2021. április



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
MAXIFY GX7040	4471C009AA	4549292173635	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
GI-46BK	4411C001	4549292168952	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46C	4427C001	4549292168976	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46M	4428C001	4549292168990	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46Y	4429C001	4549292169010	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
Karbantartó kazetta			
MC-G01	4628C001AA	4549292173710	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
MAXIFY GX7040	4471C009AA	Egyedi	1	568	489	412	18	Nincs megerősített adat
		Raklap (felső sor)	8	1134	986	828,5	145,50	Nincs megerősített adat
		Raklap (alsó sor)	12	1134	986	1240,5	217,6	Nincs megerősített adat

A doboz tartalma:

- Canon MAXIFY GX7040
- Tápkábel
- 4 darab nagy kapacitású tintapalack (1 db fekete és 1-1 db C/M/Y)
- Telepítőszoftvert és felhasználói kézikönyvet tartalmazó CD
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon

Live for the story_