

KOMPAKT ÉS CSATLAKOZTATHATÓ SZÍNES EGYFUNKCIÓS LÉZERNYOMTATÓK, AMELYEK HATÉKONY MŰKÖDÉST BIZTOSÍTANAK A KIS MÉRETŰ IRODÁKNAK



i-SENSYS LBP673Cdw

A Canon i-SENSYS LBP673Cdw sorozat tökéletes az olyan kis méretű irodák számára, amelyek korszerű nyomtatási rendszerrel szeretnék növelni a hatékonyságukat.



**GYORS
NYOMTATÁS**



**VEZETÉK NÉLKÜLI
CSATLAKOZTAT-
HATÓSÁG**



**FELHŐALAPÚ
CSATLAKOZÁS**



**KIEMELKEDŐ
BIZTONSÁG**

Gyors nyomtatás

Növelje a vállalkozása teljesítményét a max. 33 lap/perces (A4, színes) nyomtatási sebességgel, és a kisebb hordozótípusok, például csekkek és nyugták kezelésének lehetőségével

Felhőalapú csatlakozás

Nyomtasson dokumentumokat közvetlenül az olyan felhőalapú tárhelyszolgáltatásokból, mint a Google Drive, a Dropbox és a One Drive, és használja a Microsoft Universal Print támogatás központi nyomtatáskezelését

Kivételes képminőség

Kiváló színminőségű grafikák, képek és szövegek lézermínőségű nyomtatással a professzionális szintű dokumentumokhoz

Kiemelkedő biztonság

A biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatási funkcióval megelőzheti, hogy az érzékeny dokumentumok illetéktelen személyekhez kerüljenek, és az induláskor végzett rendszerellenőrzéssel megvédheti az eszközt a rosszindulatú támadásoktól

Canon

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS LBP673Cdw

NYOMTATÓ		Zajszint	Hangteljesítmény ²
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: max. 33 lap/perc (A4) max. 60 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 29,5 kép/perc (A4) Színes lézersugaras nyomtatás Max. 1200×1200 dpi kb. 19,4 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól Színes: kb. 7,1 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 7,1 másodperc vagy kevesebb 750–4000 oldal/hónap		Működés közben: 65 dB vagy kevesebb Készenléti állapotban: legfeljebb 36 dB
Nyomatási eljárás			Hangnyomás ²
Nyomatási minőség		Méretek (szé.×mé.×ma.)	Működés közben: Egyoldalas 51 dB (SZ)/50 dB (FF) Duplex 51 dB (SZ)/50 dB (FF)
Bemelegedési idő		Tömeg	Készenléti állapot: 25 dB
Első oldal elkészülési ideje		Üzemeltetési feltételek	425 mm × 427 mm × 300 mm kb. 17,1 kg Hőmérséklet: 10–30 °C
Ajánlott havi nyomatási mennyiség		Kezelőpanel	Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül) 5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet
Terhelhetőség	Max. 50 000 oldal/hónap ¹		
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon		
Fejlett nyomatási funkciók	Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszköztől (JPEG/TIFF/PDF) Microsoft Universal Print támogatás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás		
MÉDIAKEZELÉS		VEZÉRLŐEGYSÉG	
Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 50 lapos többfunkciós tálca 550 lapos kazetta 850 lap	Processzor sebessége	1200 MHz × 2
Papírbemenet (opcionális)	550 lapos kazetta	Memória	1 GB
Maximális papírbemeneti kapacitás	850 lap	Nyomatónyelvek	UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3
Papírkadás	150 lap	Betűkészletek	45 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus
Médiatípusok	Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, bevonatos papír, előlyukasztott, címke, képeslap, boríték	Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Médiaméretek	Kazetta (normál): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek (min. 98×148 mm, max. 216,0×356,0 mm).	Hálózati protokoll	Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Többfunkciós tálca: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek (min. 76×127 mm, max. 216,0×356,0 mm).		Felügyelet: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Kazetta (opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, egyéni méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×356,0 mm.	Szoftver- és nyomtatásmenedzsment	Biztonság: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP(AEP) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES) Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X 10.12 és újabb verziók Linux ⁴
Nyomathordozók tömege	Kazetta (normál és opcionális): 60–163 g/m ² (max. 200 g/m ² bevonatos papírral) Többfunkciós tálca: 60–176 g/m ² (max. 200 g/m ² bevonatos papírral)	Kompatibilis operációs rendszerek	
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus Kazetta: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egyéni méretek (min. 148×148 mm, max. 216,0×356,0 mm) 60–200 g/m ²	FOGYÓESZKÖZÖK	
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK		„All-in-one” festékkazetták	069 fekete tonerkazetta (2100 oldal ⁵⁾ ⁶ 069H fekete tonerkazetta (7600 oldal ⁵⁾ ⁶ 069 cián tonerkazetta (1900 oldal ⁵⁾ ⁶ 069H cián tonerkazetta (5500 oldal ⁵⁾ ⁶ 069 magenta tonerkazetta (1900 oldal ⁵⁾ ⁶ 069H magenta tonerkazetta (5500 oldal ⁵⁾ ⁶ 069 sárga tonerkazetta (1900 oldal ⁵⁾ ⁶ 069H sárga tonerkazetta (5500 oldal ⁵⁾ ⁶
Áramellátás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)	TARTOZÉKOK/ VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1380 W vagy kevesebb Aktív nyomtatás: kb. 700 W Készenléti üzemmódban: kb. 24,0 W vagy kevesebb Alvó állapotban: kb. 1,0 W vagy kevesebb Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,31 kWh/hét ⁷ A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra.	Egységek	PF-K1 PAPÍRADAGOLÓ (550 lapos kazetta)

^[1] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.

^[2] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 7779 szabványnak
Az ISO9296 szabvány alapján az alábbi érték eltérő.
Működés közben: 62 dB vagy kevesebb

^[3] Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.

^[4] Csak internetes terjesztés

^[5] Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján

^[6] A nyomtató 1200 oldalra elegendő fekete és 1100 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettával érkezik

^[7] Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint



KOMPAKT ÉS CSATLAKOZTATHATÓ SZÍNES EGYFUNKCIÓS LÉZERNYOMTATÓK, AMELYEK HATÉKONY MŰKÖDÉST BIZTOSÍTANAK A KIS MÉRETŰ IRODÁKNAK

A Canon i-SENSYS LBP673Cdw sorozat tökéletes az olyan kis méretű irodák számára, amelyek korszerű nyomtatási rendszerrel szeretnék növelni a hatékonyságukat.



TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
PF-K1 PAPIRADAGOLÓ	0732A032AA	4549292077278

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
069 fekete tonerkazetta	5094C002AA	4549292196771
069H fekete tonerkazetta	5098C002AA	4549292196924
069 sárga tonerkazetta	5091C002AA	4549292196689
069H sárga tonerkazetta	5095C002AA	4549292196801
069 magenta tonerkazetta	5092C002AA	4549292196719
069H magenta tonerkazetta	5096C002AA	4549292196856
069 cián tonerkazetta	5093C002AA	4549292196740
069H cián tonerkazetta	5097C002AA	4549292196887



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2022